

Lista de precios COVID-19 Thermal detection

	EQUIPOS DE LECTURA MANUAL		
SAM-4641	Precisión de ±0,5°C (temperatura ambiente de 25C, distancia del objetivo de 1 metro, rango de temperatura objetivo de +32°C~+42°C) Alarma por exceso de temperatura (valor predeterminado de 37,3°C) Ranura para tarjetas TF de hasta 32GB Formato de imagen: radiométrica completa (JPG) de 120x90 Interfaz USB C Admite trípode Batería recargable de ión litio Duración de la batería de hasta 8 horas Tiempo de recarga de 2,5 horas Temperatura de almacenamiento de -40°C ~ +70°C Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +50°C Grado de protección IP54 A prueba de caídas de hasta 2 metros Dimensiones: 194 x 61,5 x 76 mm Peso: 350 g	1.350,00 €	
SAM-4643	Trípode convertible a monopié para cámaras con cabezal giratorio de 3 vías. Carga de hasta 4 kg. Color negro.	116,15 €	OPCIONAL

EQUIPOS DE LE	CTURA TÉRMICA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL		
DS-2TD2636B-15/PA	CAMARA BULLET TERMOGRÁFICA + VISIBLE HYUNDAI NEXT GEN. CAMARA VISIBLE DE 4 MEGAPIXELES. Cámara térmica con resolucion 160 x 120, lente térmica de 15 mm. WDR 120dB, 3D-DNR. Salida de video IP/ANALOGICA. 2 entradas / 2 salidas de alarma. Ranura MicroSD. IP66. 12V CC. POE	12.291,30 €	OPCION CAMAR. 15mm
DS-2TD2617B-6/PA	CAMARA BULLET TERMOGRÁFICA + VISIBLE HYUNDAI NEXT GEN. CAMARA VISIBLE DE 4 MEGAPIXELES. Cámara térmica con resolucion 160 x 120, lente térmica de 6 mm. WDR 120dB, 3D-DNR. Salida de video IP/ANALOGICA. 2 entradas / 2 salidas de alarma. Ranura MicroSD. IP66. 12V CC. POE	6.666,88€	OPCION CAMARA 6mm
SAM-4644	Cámara Blackbody de AirSpace para complementar con cámaras de medición de temperatura corporal. Precisión de ±0,2°C. Estabilidad de ±0,1~0,2°C/30 minutos. 220V CA	5.390,00 €	OPCIONAL
SAM-4643	Trípode convertible a monopié para cámaras con cabezal giratorio de 3 vías. Carga de hasta 4 kg. Color negro.	116,15€	OPCIONAL
DS-2909ZJ	ADAPTADOR PARA TRÍPODE SAM-4643	33,36 €	OPCIONAL
NVR7208-8P-AI	NVR IP Alsense de 8 canales. H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Grabación 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, 4CIF, etc. 4 entradas / 1 salida de alarma. Admite 2 HDD SATA. 220V CA. 8 puertos PoE+.	659,40 €	OPCIONAL
WD2TBSG	Disco duro de Seagate 2 TB.	138,00 e	OPCIONAL

EQUIPOS DE LECTURA TÉRMICA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE ALTA PRECISIÓN. CÁMARA TERMOGRÁFICA PARA DETECCIÓN DE FIEBRE · Distancia optima de detección de 3 metros TPC-BF5421P-TB13F8-• Precisión de ±0,3°C combinada con Blackbody DAHUA-2182 15.148,89 € нтм • Rango de medición de 30°C~45°C Lente térmica de 13 mm, resolución de 400x300 píxeles • Lente visible de 8 mm, resolución visible de 1920x1080 píxeles UNIDAD BLACKBODY PARA CALIBRADO DE CÁMARAS • Temperatura de trabajo de 35°C, 37°C, 40°C JQ-D70Z 7.128,89 € • Estabilidad de ±0.1~0.2°C/30 minutos • Emisividad de 0,97 ±0,02°C TRÍPODE PARA CÁMARAS • Trípode de 4 secciones RAW021-00 • Altura del trípode ajustable 65~206 cm 304.44 € • Capacidad de carga de hasta 5 kg Cabezal basculante y fl uído bidirecciona ADAPTADOR PARA TRÍPODE DAHUA-2183 RAW021-00 146,66 € • Adapta las cámaras DAHUA termográficas al trípode DAHUA-2183 NVR IP con IA de 16 canales hasta 16 MPx. 10 reglas IVS por canal IP. H.265+, H.264, H.264+. Audio bidirecciónal. Resolución de grabación de 16 MPx, 12 MPx, 6 MPx, 5 MPx, 4 MPx, 3 MPx, 1080P, 1,3 MPx, etc. NVR5216-8P-I Salida HDMI 4K y VGA. Ancho de banda 320 Mbps - 160 Mbps en modo 1.855,56 € OPCIONAL IA. Protección perimetral. Reconocimiento facial con 20 bdd. Reconocimiento de matrículas. Capacidad 2 HDD SATA III. 8 PoE+/ePoE/EoC WD2TBSG **OPCIONAL** Disco duro de Seagate 2 TB. 138,00 €

EQUIPOS ALTERNATIVOS Y AUTONOMOS DE LECTURA TÉRMICA CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Face and Palm Access control with Fever detection function Face Capacity, 6.000(1:N) Palm Capacity, 5.000(1:N) Palm Capacity, 5.000(1:N) Palm Capacity, 5.000(1:N) FingerPrint Capacity, 5.000(1:N) Transaction Capacity, 2:00, 000 Memory, 5:12M PAM J & ROM Communication: TCPIR; WIFI(Optional), R5485 Standard Functions: AMBN, 79 Input, DST, Camera, 9.19t user ID, Record Ousry, Holiday, Access Levels, Groups, Anti-Pasaback, Holidays, Tamper Switch Jamm, Mulpibe Verify Mode Access Control Interface: Lock, Sensor, Alarm , Exit Button, Aux Input/Output Optional : WIFI Desent support RFID. Face and Palm Access control with Fever detection function Face Capacity; 3.000(1:N), 5.0000 Optional Palm Capacity; 5.000(1:N) Transactions: 1,000,000 Communication: TCPIR; Wi-FI(Optional) Wealth of the Palm Capacity; 5.000(1:N) Transactions: 1,000,000 Communication: TCPIR; Wi-FI(Optional) Wealth of the Palm Capacity; 5.000(1:N) Transactions: 1,000,000 Communication: TCPIR; Wi-FI(Optional) Wealth of the Palm Capacity; 5.000(1:N) Transactions: 1,000,000 Communication: TCPIR; Wi-FI(Optional) Wealth of the Palm Capacity; 5.000(1:N) Transactions: 1,000,000 Communication: TCPIR; Wi-FI(Optional) Wealth of the Palm Capacity; 5.000(1:N) Transactions: 1,000,000 Communication: TCPIR; Wi-FI(Optional) Wealth of the Palm Capacity; 5.000(1:N) Transactions: 1,000,000 Communication: TCPIR; Wi-FI(Optional) Wealth of the Palm Capacity; 5.000(1:N) Transactions: 1,000,000 Communication: TCPIR; Wi-FI(Optional) Wealth of the Palm Capacity; 5.000(1:N) Transactions: 1,000,000 Communication: TCPIR; Wi-FI(Optional) Wealth of the Palm Capacity; 5.000(1:N) Transactions: 1,000,000 Communication: TCPIR; Wi-FI(Optional) Wealth of the Palm Capacity; 5.000(1:N) Transaction: 1,000,000 Communication: 1,000,000 Communicati				
Palm Capacity, 50,00(1 N) FingerFinic Capacity, 50,00(1 N) FingerFinic Capacity, 50,00(1 N) Transaction Capacity; 200,000 Memory, 512M RAM / 93 ROM Communication: TCP/PP, WIFI(Optional), RS486 Standard Functions: ADMS, 119 Input DST, Camera, 9 Biguit user ID, Record Query, Holiday, Access Levels, Groups, Anti-Passback, Holidays, Tamper Standard Functions: ADMS, 119 Input Divisit Memory, 100 Input Divisit Airon, Multiple Verify Mode Access Control Interface: Lock, Sensor, Alarm, Exit Button, Aux Input/Optional: WIFI Desard Support Spotting ProfaceX-TD Face and Palm Access control with Fever detection function Face Capacity; 30,000(1N), 50,000 Optional Palm Capacity, 50,000(1N) Communication: TCP/IP, WIFI(Optional) Wiegand Input / Output, SRB Full Access Control Features: Anti-passback, access control Interface for 3rd party electric beck, door sensor, out button, alarm and doorbrell Built-in auxiliary input with enhanced Rexibility to Inix with wired detector or emergency switch Features; I: IPSB, IRO4, 30–60 °C, big capacity , Desent support RFID, WIFI Terminal aútonomo de control de accesos con medición de temperatura y reconocimiento facial con detección de flebre. Facil montaje y configuración (PlugiRinay). Partialia tacil ILCD de 10,11*. Maximo So.000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Distancial de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Pueticing Zones:18 zones: LED Display, Boh Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level: 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control/Standard			Face and Palm Access control with Fever detection function	
FingerPrint Capacity, 200, 000 Transaction Capacity, 200, 000 Memory, 512M RAM / 8G ROM Communication: TCPIP, WHI(Poliptional), RS488 Standard Functions: ADMS, 78 Input, DST, Camera, 9 Digit user ID, Record Query, Holiday, Access Levels, Groups, Anti-Passback, Holidays, Tamper Switch Alarm, Multiple Verify Mode Access Control Interface Lock, Sensor, Anti-Passback, Holidays, Tamper Switch Alarm, Multiple Verify Mode Access Control Interface Lock, Sensor, 1997, 199			. , ,	
Transaction Capacity; 200, 000 Memory 512M RAM / 83 ROM Communication: TCPIPE WIFI(Optional), RS485 Standard Functions: ANDR. 73 Imput. DST. Camera. 9 Digit user ID. Record Query, Holiday, Access Levels, Groups, Anti-Passback, Holidays, Tamper Switch Alarm, Multiple Verify Mode Access Control Interface. Lock, Sensor, Alarm, Exit Button, Aux Input/Output ProfaceX-TD Face and Palm Access control WiFI Desen't support RFID. ProfaceX-TD ProfaceX-TD ProfaceX-TD ProfaceX-TD ProfaceX-TD ProfaceX-TD Face Capacity; 30,000(1N), 50,000 Optional Palm Capacity, 50,000(1N) Transactions: 1,000,000 Communication: TCPIPE, WFIF(Optional) Wiegand Input / Output, SRB Full Access Control Features: Anti-passback, access control Interface for 3rd party electric lock, door sensor, exit button, alarm and doorbrell Builk-in auxiliary input with enhanced flexibility to link with wired detector or emergency switch Features [: IP88, IR04, 30-60 °C, big capacity , Doesn't support RFID, Wi-FI Terminal autonome de control de accessos con medición de temperatura y reconocimiento facial con detección de fiebre. Facil montaje y configuración (Plug&Pley). Partalla istail LCD de 10,11. Maximo 50,000 caras. Rango de temperatura 30°C a d'SC. Presición +1-,05°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Puente de alimentación incluida.	•		Palm Capacity: 5,000(1:N)	
Nemony, 512M RAM / 80 ROM Communication: TCPIP, WIF(Optional), RS488 Standard Functions: ADMS, 19 Input, DST, Camera, 9 Digit user 10, Record Query, Holiday, Access Levels, Groups, Anth-Passbeach, Holidays, Tamper Switch Alarm, Multiple Verify Mode Access Control Interface: Lock, Sensor, Alarm, Exit Button, Aux Input/Output Optional: WIFI Desen's support RFID. Face and Palm Access control with Fever detection function Face Capacity, 3,000(11,N), 5,0000 Optional Palm Capacity, 5,000(11,N), 5,000 Optional Palm			FingerPrint Capacity:6,000 (10,000optional)	
Nemony, 512M RAM / 80 ROM Communication: TCPIP, WIF(Optional), RS488 Standard Functions: ADMS, 19 Input, DST, Camera, 9 Digit user 10, Record Query, Holiday, Access Levels, Groups, Anth-Passbeach, Holidays, Tamper Switch Alarm, Multiple Verify Mode Access Control Interface: Lock, Sensor, Alarm, Exit Button, Aux Input/Output Optional: WIFI Desen's support RFID. Face and Palm Access control with Fever detection function Face Capacity, 3,000(11,N), 5,0000 Optional Palm Capacity, 5,000(11,N), 5,000 Optional Palm			Transaction Capacity: 200, 000	
USL-TD Communication: TCP/IP, WIFI(Optional), RS485 Standard Functions: ADMS, T3 (hiput, DST, Camera, B) objit user ID, Record Query, Holiday, Access Levels, Groups, Anti-Passback, Holidays, Tamper Switch Alarm, Multiple Verify Mode Access Control Interface: Lock, Sensor, Alarm, Exit Button, Aux input/Output Query (Potonal View) Pain Capacity: 30,000(1N), 50,000 Optional Pain Capacity: 30,000(1N), 50,000 Optional Pain Capacity: 30,000(1N), 50,000 Optional Pain Capacity: 50,000(1N) Transactions: 1,000,000 Communication: TCPIP, WiFI(Optional) Wiegand Input / Output, SRB Full Access Control Features: Anti-passback, access control Interface for 3rd party electric lock, door sensor, cut button, alarm and doorbell Builk-in auxiliary input with enhanced flexibility to link with wired detector or emergency switch Features ; i: IP88, IR04, 30-60 °C, big capacity; Desen't support RFID, Wi-FI Terminal aútonomo de control de accessos con medición de temperatura y reconocimiento facial con defección de fiebre. Fácil montaje y configuration (PugaRiley). Partalla táciti LCD de 10,1°. Maximo 50,000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición +/- 0,5°C. Distanda de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HiKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display,Both Side LED indicators, 5.7 inch Communication count passengers and alarm times Remote Control Standard	ZXTest Norwil temperature			
Standard Functions: ADMS, 79 Input, DST, Camera, 9 Digit user ID, Record Ouery, Holiday, Access Levels, Groups, Anti-Passak, Holidays, Tamper Switch Alarm, Multiple Verify Mode Access Control Interface. Lock, Sensor, Alarm, Exit Button, Aux Input/Dupt Optional: WIFI Desent support RFID. Face and Palm Access control with Fever detection function Face Capacity; 5,000(1*N), 5,000 Optional Palm Capacity; 5,	None See		,	
Ouery, Holiday, Access Levels, Groups, Anti-Passback, Holidays, Tamper Switch Alarm, Multiple Verify Mode Access Control Interface: Lock, Sensor, Alarm, Exit Button, Aux Input/Output Optional : WIFI Desent Support RFID. Face and Palm Access Control with Fever detection function Face Capacity: 30,000(1%), 50,000 Optional Palm Capacity; 5,000(1%) Transactions: 1,000,000 Communication: TCPIP, WI-Fi (Optional) Wiegand Input / Output, SRB Full Access Control Features: Anti-passback, access control interface for 3rd party effectible lock, door sensor, exit button, alarm and doorbell Built-in auxiliary input with enhanced flexibility to link with wired detector or emergency switch Features ; IP88, IR63, 30-80: °C, big capacity Desent Support RFID, WI-Fi Terminal autonomo te control de access con medición de temperatura y reconocimiento facial con detección de fiebre. Fácil montaje y configuración (Plug&Play). Pantalla tatell LCD de 10,11: Maximo 50,000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición +/- 0,2°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascanilla. Fuente de alimentación incluida. Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKV/ISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Desenson sin mascanilla. Fuente de alimentación incluida.		V5L-TD		2.015,89 €
Switch Alarm, Multiple Verify Mode Access Control Interface: Look, Sensor, Alarm, Exit Button, Aux Input/Output Optional: WIFI Desent support RFID. Face and Palm Access control with Fever detection function Face Capacity; 50,000 (*1%), 50,000 Optional Palm Capacity; 5,000 (*1%) Transactions: 1,000,000 Communication: TCP/RP, Wi-FI(Optional) Wiegand Input / Output, SRB Full Access Control Features: Anit-passaback, access control interface for 3rd party electric lock, door sensor, exit button, alarm and doorbell Built-in auxiliary input with enhanced flexibility to link with wired detector or emergency switch Features; i: IP68, IK04, -30-60 °C, big capacity , Doesn't Support RFID, Wi-FI Terminal aútonomo de control de accesso con medición de temperatura y reconocimiento facial con detección de fiebre. Fácil montaje y configuración (PlugiPaly), Pantalia tácil LCD de 10,1*. Maximo 50,000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presidon +/-0.5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. ISD-SMG318LT-F Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones: 18 zones; LED DisplayBoth Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level: 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control Standard				
Access Control Interface: Lock, Sensor, Alarm , Exit Button, Aux Input/Output Optional : WIF! Debent Support RFID. Face and Palm Access control with Fever detection function Face Capacity: 30,000(1*N), 50,000 Optional Palm Capacity: 5,000(1*N) Transactions: 1,000,000 Communication: TCP/IP, WIF-(Optional) Wingand Input / Output, SRB Full Access Control Features: Anti-passback, access control interface for 3rd party electric lock, door sensor, exit button, alarm and doorbell Built-in auxiliary input with enhanced flexibility to link with wired detector or emergency switch Features: IPSB, IROA, 30-80: "C, big capacity , Deben's Lapport RFID, WIF-II Terminal autonomo de control de accesos con medición de temperatura y reconocimiento facial con detección de flebre. Facil montaje y configuración (PlugAPilay). Pantalla tedil LCD de 101.* Máximo 50,000 caras. Rango de temperatura 30°Ca 45°C. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HiKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level: 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control Standard	Without allusing alluges			
Input/Output Optional: WIFI Doesn't support RFID. Face and Palm Access control with Fever detection function Face Capacity: 30,000(1:N), 50,000 Optional Palm Capacity: 5,000(1:N) Transactions: 1,00,000 Communication: TCPIP, Wi-Fi(Optional) Wiegand Input / Output, SRB Full Access Control Features: Anti-passback, access control interface for 3rd party electric lock, door sensor, exit button, alarm and doorbell Bull-in auxiliary input with enhanced fisibility to link with wired detector or enterpency switch Features: P68, IKO4, -30-60 °C, big capacity , Doesn't support RFID, Wi-Fi Terminal autonomo de control de accesso com medición de temperatura y reconocimiento facial con detección de fiebre. Fácil montalg y configuración (Plug&Prlay). Pantalla táctil LCD de 10,1*. Máximo 50,000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presidión +f-0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. ISD-SMG318LT-F Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Dataccia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detecciing Zones:18 zones; LED Display: Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level: 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Slandard	()			
Optional : WIFI Doesn't support RFID. Face and Palm Access control with Fever detection function Face Capacity: 30,000(1%), 50,000 Optional Palma Capacity: 5,000(1%) Transactions: 1,000,000 Communication: TCP/IP, WH-Fi(Optional) Weigand Input / Output, SRB Full Access Control Features: Anti-passback, access control interface for 3rd party electric lock, door sensor, exit button, alarm and doorbell Built-in auxiliary input with enhanced flexibility in link with wired detector or emergency switch Features : IP88, IK04, 30-60 °C, big capacity , Doesn't support RFID, Wi-Fi Terminal autonomo de control de accesso son medición de temperatura y reconceimiento facial con detección de fiebre. Fácil montaje y configuración (PlugRPlay). Pantalia tacil LCD de 10,1** Maximo 50,000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. ISD-SMG318LT-F Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display: Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level: 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Slandard	27			
Desent support RFID. Face and Palm Access control with Fever detection function Face Capacity: 30,000(1*N), 30,000 Optional Palm Capacity: 5,000(1*N) Palm Capacity: 6,000(1*N) Palm Capacity: 6,000(1			·	
Face and Palm Access control with Fever detection function Face Capacity: 30,000(1:N), 50,000 Optional Palm Capacity: 5,000(1:N) Transactions: 1,000,000 Communication: TCP/IP, WFi-(Optional) Wigapand Input / Output, SRB Full Access Control Features: Anti-passback, access control interface for 3rd party electric lock, door sensor, exit button, alarm and doorhell Built-in auxiliary input with enhanced flexibility to link with wired detector or emergency switch Features: i: IPBS, IRC4, 3-3-6-6 "C. big capacity , Doesn't support RFID, Wi-Fi Terminal autonomo de control de accessos com medición de temperatura y reconocimiento facial con detección de fiebre. Facil montaje y configuración (Plug&Play). Partialita tácil LCD de 10,1". Máximo 50,000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fiuente de alimentación incluida. Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level: 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard	ZKTrees		•	
Face Capacity: 30,000(11x1), 50,000 Optional Palm Capacity: 5,000(1.N) Transactions: 1,000,000 Communication: TCP/IP, Wri-Fi(Optional) Wiegand Input / Output, SRB Full Access Control Features: Anti-passback, access control interface for 3rd party electric lock, door sensor, exit button, alarm and doorhell Built-in auxiliary input with enhanced flexibility to link with wired detector or emergency switch Features: IP68, IK04, 30-60 °C, big capacity , Doesn't support RFID, Wi-Fi Terminal aútonomo de control de accesso con medición de temperatura y reconocimiento facial con detección de fiebre. Fádal montaje y configuración (Plug&Play). Pantalla tácitt LOD de 10,1°. Máximo 50,000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición +/-0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level: 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard			Doesn't support RFID.	
Palm Capacity: 5,000(1:N) Transactions: 1,000,000 Communication: TCP/IPI: Wi-Fi(Optional) Wiegand Input / Output, SRB Full Access Control Features: Anti-passback, access control interface for 3rd party electric lock, door sensor, exit button, alarm and doorbell Built-in auxiliary input with enhanced flexibility to link with wired detector or emergency switch Features ¡: IP68 , IK04, -30-60 °C , big capacity , Doesn't support RFID, Wi-Fi Terminal autonomo de control de accessos con medición de temperatura y reconocimiento facial con detección de fiebre. Fácil montaje y configuración (Plug&Play). Pantalla tácil LCD de 10,1°. Máximo 50,000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 -2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Intelligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display:both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level: 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard			Face and Palm Access control with Fever detection function	
Transactions: 1,000,000 Communication: TCP/IP, Wi-Fi(Optional) Wiegand Input / Output, SRB Full Access Control Features: Anti-passback, access control interface for 3rd party electric lock, door sensor, exit button, alarm and doorbell Built-in auxiliary input with enhanced flexibility to link with wired detector or emergency switch Features i; IP68, IK04, -30-60 °C, big capacity , Doesn't support RFID, Wi-Fi Terminal aútonomo de control de accessos con medición de temperatura y reconocimiento facial con detección de flebre. Fácil montaje y configuración (Plug&Play). Pantalla táctil LCD de 10,1°. Máximo 50.000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. ISD-SMG318LT-F Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level: 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control Standard			Face Capacity: 30,000(1:N), 50,000 Optional	
ProfaceX-TD Full Access Control Features: Anti-passback, access control interface for 3rd party electric lock, door sensor, exit button, alarm and doorbell Built-in auxiliary input with enhanced flexibility to link with wired detector or emergency switch Features i: IP68, IK04, -30-60 °C, big capacity, Doesn't support RFID, Wi-Fi Terminal autonomo de control de accessos con medición de temperatura y reconocimiento facial con detección de flebre. Fácil montaje y configuración (Plug&Play). Pantalla táctil LCD de 10,1°. Máximo 50.000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida.			Palm Capacity: 5,000(1:N)	
ProfaceX-TD Communication: TCP/IP, Wi-Fi(Optional) Wiegand Input / Output, SRB	- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		, , , ,	
ProfaceX-TD Full Access Control Features: Anti-passback, access control interface for 3rd party electric lock, door sensor, exit button, alarm and doorbell Built-in auxiliary input with enhanced flexibility to link with wired detector or emergency switch Features i : IP68 , IK04, -30-60 °C , big capacity , Doesn't support RFID, Wi-Fi Terminal autonomo de control de accessos con medición de temperatura y reconocimiento facial con detección de flebre. Fácil montaje y configuración (Plug&Play). Panialla táctil LCD de 10,1°. Máximo 50.000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: (0,3 - 2 m.) Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. ISD-SMG318LT-F Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard	Name Language			
party electric lock, door sensor, exit button, alarm and doorbell Built-in auxiliary input with enhanced flexibility to link with wired detector or emergency switch Features ;: IP88 , IK04, -30-60 °C , big capacity , Doesn't support RFID, Wi-Fi Terminal autonomo de control de accesso con medición de temperatura y reconocimiento facial con detección de fiebre. Fácil montaje y configuración (Plug&Play). Pantalla táctil LCD de 10.1". Máximo 50.000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición + 0.5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Intelligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard		ProfaceX-TD		2 915 22 €
Built-in auxiliary input with enhanced flexibility to link with wired detector or emergency switch Features ;: IP68 , IK04, -30-60 °C , big capacity , Doesn't support RFID, Wi-Fi Terminal autonomo de control de accesos con medición de temperatura y reconocimiento facial con detección de fiebre. Fácil montaje y configuración (PlugAPlay). Pantalla táctil LCD de 10,1". Máximo 50,000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alamt times Remote Control:Standard	(a) e)	1 TolaceX-1D		2.010,22 C
emergency switch Features ;: IP68 , IK04, -30-60 °C , big capacity , Doesn't support RFID, Wi-Fi Terminal autonomo de control de accesos con medición de temperatura y reconocimiento facial con detección de fiebre. Fácil montaje y configuración (Plug&Play). Pantalla táctil LCD de 10,1°. Máximo 50.000 carss. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición + / 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard				
Features ¡ : IP68 , IKO4, -30~60 °C , big capacity , Doesn't support RFID, Wi-Fi Terminal aútonomo de control de accesos con medición de temperatura y reconocimiento facial con detección de fiebre. Fácil montaje y configuración (Plug&Play). Pantalia tácili LCD de 10,1". Máximo 50.000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Deteccting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard			* *	
Doesn't support RFID, Wi-Fi Terminal aŭtonomo de control de accesos con medición de temperatura y reconocimiento facial con detección de fiebre. Fácil montaje y configuración (Plug&Play). Parhalial táctil LCD de 10,1°. Máximo 50,000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. ISD-SMG318LT-F Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard			ů ,	
Terminal aútonomo de control de accesos con medición de temperatura y reconocimiento facial con detección de fiebre. Fácil montaje y configuración (Plug&Play). Pantalla táctil LCD de 10,1*. Máximo 50,000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5,7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard			1	
reconocimiento facial con detección de fiebre. Facil montaje y configuración (Plug&Play). Pantalla tacial LCD de 10,1". Máximo 50.000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard			Doesn't support RFID, Wi-Fi	
reconocimiento facial con detección de fiebre. Facil montaje y configuración (Plug&Play). Pantalla tacial LCD de 10,1". Máximo 50.000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard			Tomoinel Manager de control de co	
Fácil montaje y configuración (Plug&Play). Pantalla táctil LCD de 10,1**. Máximo 50.000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level: 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard				
Pantalla táctil LCD de 10,1*. Máximo 50.000 caras. Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. ISD-SMG318LT-F Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard				
DS-K5604A-3XF/V Máximo 50.000 caras. 9.736,86 € Presición +/- 0,5°C. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Fuente de alimentación incluida. ISD-SMG318LT-F Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard 3.536,30 €			1	
BS-R5604A-3XF/V Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presición +/- 0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level: 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard	SHAW		· ·	
Rango de temperatura 30°C a 45°C. Presión I-0,5°C. Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level: 256 Password proteition Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard	ASA .	DS-K5604A-3XF/V		9.736.86 €
Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m. Detección de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. 28.332,30 € Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard		20 11000 111 0111 11		0.1.00,00
Detection de persona sin mascarilla. Fuente de alimentación incluida. Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard 3.536,30 €			Presición +/- 0,5°C.	
Fuente de alimentación incluida. Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION 28.332,30 € 3.536,30 €			Distancia de autenticación: 0,3 - 2 m.	
Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION de Inteligencia Artificial ya incorporado. Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard Arco detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIKVISION 28.332,30 € 28.332,30 €			Detección de persona sin mascarilla.	
Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level: 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard 28.332,30 € 3.536,30 €			Fuente de alimentación incluida.	
Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level: 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard 28.332,30 € 3.536,30 €				
Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level: 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard 28.332,30 € 3.536,30 €				
Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level: 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard 28.332,30 € 3.536,30 €				
Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard 28.332,30 € 28.332,30 €				
Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard 28.332,30 € 28.332,30 €				
Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard 28.332,30 € 28.332,30 €			Area detector de metal con medición de temperatura, con equipo HIV//SION	
Detecting Zones:18 zones; LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level: 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard		IOD OMOGAGIT F		00 000 00 . 6
LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard Automatically count passengers	* *	15D-5MG318L1-F	de inteligencia Artificial ya incorporado.	28.332,30 €
LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard				
LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard				
LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard Automatically count passengers				
LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard Automatically count passengers				
LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard Automatically count passengers	48			
LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch LCD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard Automatically count passengers				
D3180S-TD D3180S-TD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard Automatically count passengers	E I IA	D3180S-TD	Detecting Zones:18 zones;	
D3180S-TD D3180S-TD Sensitivity Level : 256 Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard			LED Display:Both Side LED indicators, 5.7 inch	
D3180S-1D Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard 3.536,30 €			LCD	
D3180S-1D Password protection Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard 3.536,30 €			Sensitivity Level : 256	
Automatically count passengers and alarm times Remote Control:Standard			I *	3.536,30 €
Remote Control:Standard			I '	
Dackup battery.optional				
			Daskay Battery. Optional	

Precios PVP sin IVA.